


# DZD 40/6 B E Ex e



## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN400, Drehstrom, explosionsgeschützt

## Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Arbeitsstätte, Lagerraum


Artikelnummer 0087.0804

## Technische Daten

Fördervolumen	2.050 m³/h
Drehzahl	980 1/min
Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	100 W
I <sub>Nenn</sub>	0,55 A
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,2
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	26,1 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T4
Sortiment	C
EAN	4012799878049
Gesamt L <sub>WA5</sub> , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	74 dB(A)

# DZD 40/6 B E Ex e

## Kennlinie



## Maße [mm]

