

BRUMBERG QUALITYFLEX Select HE Flexpl. 24VDC 14,4W/m 3000K 5m IP60 1890lm/m

 Art. Nr. **BR15523003**

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1890.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0°, 128 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,81mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 62,5 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

#### Technische Information

Ausführung	Band	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur einstellbar	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	128	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtstrom je Meter	1890 lm	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Spannungsart	DC	Breite	10 mm
Lampenspannung	24 V	Höhe/Tiefe	3 mm
Ausstrahlungswinkel	120 °	Länge	5000 mm
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Kleinster Biegeradius	50 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	181000 h	Länge der einzelnen Abschnitte	62.5 mm
Schutzart (IP)	IP60	Mit Schutzabdeckung	Nein
Schutzklasse	III	Selbstklebend	Ja
Farbtemperatur	3000 K	EAN	4251433956952