

BRUMBERG WALL KIT68-S LED-Wandeinbaul. quadr. sw m. 230VAC 1,5W 3000K
Art. Nr. BR10157083


- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Einbaumaß: 68 x 65 mm (Ø x T)

LED-Wandeinbauleuchterset, für Gerätedosen, schaltbar, schwarz, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage Set inkl. Konverter für 230 V Netzspannung, schaltbar. Zur Installation in Hohlwand- oder Unterputzdosen mit einer Einbautiefe von mind. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm). Kompatibel zu Kaiser-Gerätedosen für Hohlwandinstallation Art.-Nr. 9064-02, 9264-12 oder 9464-02 bzw. Unterputzinstallation Art.-Nr. 1556-04. Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 70 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Schutzklasse	I
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Mit Bewegungsmelder	Nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Nennspannung	230 V	Geeignet für Lampenleistung	1.5 W
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Leistung	1.5 W
Mit Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	70 lm
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur	3000 K
Dimmung 0-10 V	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Dimmung 1-10 V	Nein	Breite	75 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Höhe/Tiefe	6 mm
Dimmung DALI	Nein	Länge	75 mm
Dimmung DMX	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	65 mm
Dimmung DSI	Nein	Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Gehäusefarbe	schwarz
		EAN	4251433927068

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein

Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	asymmetrisch
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Mit Bewegungsmelder	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Geeignet für Lampenleistung	1.5 W
Leistung	1.5 W
Lichtstrom	70 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	75 mm
Höhe/Tiefe	6 mm
Länge	75 mm
Einbauhöhe/-tiefe	65 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
Gehäusefarbe	schwarz
EAN	4251433927068