


**BERKER Wechselschalter Einsatz 10 A Up**
**Art. Nr. 3036**

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schaltwinkel: 3,5°
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10/16 AX (100/200 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Wippschalter-Einsatz, Aus-/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.

**Technische Information**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Schaltungsart                | Wechselschalter     |
| Bedienungsart                | Wippe/Taste         |
| Zusammenstellung             | Basiselement        |
| Tastschalter                 | Nein                |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1                   |
| Montageart                   | Unterputz           |
| Befestigungsart              | Krallenbefestigung  |
| Mit Montageplatte            | Nein                |
| Ausführung                   | Wechselschalter     |
| Werkstoff                    | sonstige            |
| Werkstoffgüte                | sonstige            |
| Halogenfrei                  | Ja                  |
| Antibakterielle Behandlung   | Nein                |
| Oberflächenschutz            | sonstige            |
| Ausführung der Oberfläche    | matt                |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein                |
| Schaltstrom                  | 10 AX (100 W (SBL)) |
| Beleuchtung                  | optional            |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Beleuchtungsfunktion          | Kontrolle und Orientierung |
| Beleuchtungsart               | Glimmlampe                 |
| Geeignet für Schutzart (IP)   | IP20                       |
| Schlagfestigkeit              | IK07                       |
| Nennspannung                  | 250 V                      |
| Rückmeldekontakt              | Nein                       |
| Anschlussart                  | Steckklemme                |
| Heizungsschalter              | Nein                       |
| Waschmaschinenschalter        | Nein                       |
| Gerätebreite                  | 71 mm                      |
| Gerätehöhe                    | 71 mm                      |
| Gerätetiefe                   | 41.6 mm                    |
| Einbautiefe                   | 31 mm                      |
| Min. Tiefe der Gerätedose     | 35 mm                      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein                       |
| Produkttyp                    | Schalter                   |
| Produktgruppe                 | Einsatz                    |
| EAN                           | 4011334023388              |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung   |
|---------|----------|---|
| Zubehör | 1687     | LED-Aggregat 12 - 48 V                                  |
| Zubehör | XXXX-001 | Wippe: 1620xx,1405xx                                    |
| Zubehör | XXXX-002 | Wippe m. Schriftfeld: 1626xx,1426xx                     |
| Zubehör | XXXX-003 | Wippe m. Linse: 1621xx,1415xx                           |
| Zubehör | XXXX-004 | Wippe m. Schriftfeld/Linse: 1628xx,1415xx,1696xx,1496xx |
| Zubehör | XXXX-005 | Beleuchtungsaggregate: 1675xx,1676xx,1687xx,1686xx      |