


**BERKER S.1/B.x SSD weiß glänzend**
**Art. Nr. 47438982**

- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

**Technische Information**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                         | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schutzkontakt                      | rund                   |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2                      |
| Schalterprogramm                   | S.1                    |
| Anzahl der Einheiten               | 1                      |
| Anzahl der Phasen                  | 1                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung             | ohne                   |
| Anschlussart                       | Steckklemme            |
| Mit Klappdeckel                    | Nein                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz      | Nein                   |
| Textfeld/Beschriftungsfläche       | Nein                   |
| Farbe                              | weiß glänzend          |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 1013                   |
| Transparent                        | Nein                   |
| Abschließbar                       | Nein                   |
| Auswurfmechanismus                 | Nein                   |
| Isolierter Einbau                  | Ja                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung           | Nein                   |
| Mit Orientierungslicht             | Nein                   |
| Überspannungsschutz                | Nein                   |
| Fehlerstromschutz                  | Nein                   |
| Mit Feinsicherung                  | Nein                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Sonderstromversorgung       | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                  | Unterputz                  |
| Befestigungsart             | Krallenbefestigung         |
| Werkstoff                   | Kunststoff                 |
| Werkstoffgüte               | Duroplast                  |
| Halogenfrei                 | Ja                         |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt                |
| Ausführung der Oberfläche   | glänzend                   |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein                       |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein                       |
| Nennstrom                   | 16 A                       |
| Nennspannung                | 250 V                      |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                       |
| Schlagfestigkeit            | IK02                       |
| Gerätebreite                | 71 mm                      |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                      |
| Gerätetiefe                 | 41.6 mm                    |
| Produktgruppe               | Steckdose                  |
| EAN                         | 4011334277569              |