


BERKER Doppeltaster Einsatz mit Schließer/Öffner Up
Art. Nr. 503501

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Wippentaster, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.

Technische Information

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Basiselement | Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Ausführung | Serientaster | Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Bedienungsart | Wippe | Transparent | Nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 2 | Aufdruck | ohne |
| Ausführung | Öffner + Schließer, getrennte Eingangsklemmen | Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 250 V | Schlagfestigkeit | IK07 |
| Bemessungsstrom | 10 A | Gerätebreite | 71 mm |
| Mit Beleuchtung | Nein | Gerätehöhe | 71 mm |
| Mit Signallampe | Nein | Gerätetiefe | 41.6 mm |
| Rückmeldekontakt | Nein | Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| Anschlussart | Steckklemme | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Montageart | Unterputz | Produkttyp | Taster |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung | Schaltstrom | 10 A |
| Werkstoff | sonstige | Produktgruppe | Einsatz |
| Werkstoffgüte | sonstige | EAN | 4011334030454 |
| Halogenfrei | Ja | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|---------------------------|
| Zubehör | 1680 | LED-Aggregat mit N-Klemme |