Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, selbstschl., Steckkl., A.x/C.x, n.schwarz mt

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen.
Nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und zugelassen.
Ausführung mit einteiligem Erdungsbügel für eine sichere und dauerhaft stabile Kontaktierung.
Geeignet für die Unterputz-Montage.

Nennspannung: 250 V

Nennstrom: 16 A

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Frequenz: 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme standby: 0 W

Farbe: Nachtschwarz

Halogenfrei: Ja

RAL Nummer: 9005

Glanzgrad: Matt

Werkstoff: Thermoplast

Höhe: 70,9 mm

Breite: 70,9 mm

Tiefe: 47,5 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm

Einbautiefe: 32 mm

Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,0 - 2,5 mm²

Montage auf: Unterputz

Anschlussart: Steckverbindung

Montageart: Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO

Verdrehter Zentraleinsatz: Nein

Mit Klappdeckel: Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein

Mit Signallampe: Nein

Mit Beschriftungsfeld: Nein

Vorbestückt mit: Ohne

Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein

Stoßfestigkeit IK: IK05

IP-Klasse (Ingress Protection): IP21

Abdeckung: Zentralplatte

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAS1110BM
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.