

GROTHE FRED Mikroverbindungsmuffe, IP68, für Kabel bis 3x2,5mm²,inkl. Schraubkl.

Art. Nr. G84005

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: –40 °C / +50 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- inkl. Klemmen
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

Mikro-Verbindungsmuffe, für Kabel bis 3 x 2,5 mm², inkl. Schraubklemme, Schutzart IP68, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 80 x 36 x 23 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	3
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 - 25 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel	8 - 13 mm
Bergbauzulassung	Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder

Anschluss	3 x 2,5 mm²
Geeignet für	N(A)YY
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	8 - 13 mm
Größe	80 x 36 x 23 mm
EAN	4011459840051