SAPISELCO Kabelbinder m.Feld 25x8mm 200x2,5mm farblos,VE=100Stk.

Art. Nr. SEL.2.205T

- Beschriftungsfeld 25×8 mm bzw. 35×13 mm
- Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C
- Flammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-Norm
- Feuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Beständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe
- Nicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende Mittel
- UV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen
- Farbe: farblos

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
Flammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-Norm
Feuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Beständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe
Nicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende Mittel
UV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.
Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,
weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.

Technische Information

Breite	2.5 mm
Länge	200 mm
Durchmesser	10 - 50 mm
Min. Haltekraft	90 N
Betriebstemperatur	-25 - 85 °C
Montagetemperatur	-6 °C
Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Halogenfrei	Ja
Farbe	farblos
Beschriftungsfläche	am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	ohne
Bauform	Beschriftungsfeld 25 x 8 mm quer z. Kabelbinder
MIL-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
Bauart	Kabelbinder
EAN	8014748304094