SAPISELCO Kabelbinder 200x7,5mm schwarz,VE=100Stk.

Art. Nr. SEL.3.432

- Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6
- halogenfrei und seewasserfest
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Beständigkeit gegen Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine und Kohlenwasserstoffe
- nicht beständig gegen: Mineralsäuren und oxydierende Mittel

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
Flammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-Norm
Feuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Beständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe
Nicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende Mittel
UV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.
Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,
weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.

Technische Information

Breite des Bandes	7.5 mm
Bandlänge	200 mm
Bündeldurchmesser	5 - 48 mm
Min. Haltekraft	460 N
Betriebstemperatur	-15 - 75 °C
Montagetemperatur	-12 °C
Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	ohne
MIL-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
Bauart	Kabelbinder
EAN	8014748300966