








DIVUSDOMUS MUxx

Wall mount box

Types	in wall mount box	in mortarless mount kit			on wall mount box
for DD06 – 6,5"	MU06	MU06T	.	.	-
for DD10 – 10,4"	MU10	MU10T	.	.	-
for DD15 – 15"	MU15	MU15T	MU15F	MU15C	MU15A
for DD19 – 19"	MU19	MU19T	MU19F	MU19C	-
Technical Data					
Type of design	compact, stable and flat wall mount box	compact mounting kit for mortarless constructions			compact, stable wall mount box for on wall
			Allows front access flush mount	Allows rear access flush mount	
Dimensions [mm]					
Cut-Out/fixing kit 6,5"	MU06 214x194x80	MU06T 185x165x80 / 240x220	-	-	-
Cut-Out/fixing kit 10,4"	MU10 313x258x80	MU10T 285x230x80 / 340x285	-	-	-
Cut-Out/fixing kit 15"	MU15 399x336x90	MU15T 370x310x90 / 430x365	MM15F 417x354	MM15C 432x352	No Cut-Out necessary
Cut-Out/fixing kit 19"	MU19 472x410x90	MU19T 445x380x90 / 500x435	MM19F 489x427	MM19C 504x425	-
Weight	ca. 4kg	ca. 2kg	ca. 2kg	ca. 2kg	ca. 5kg
Mechanical Characteristics					
Wall mount box	powder coated metal with cover for clean installation	steel plate with pattern for easy installation	steel plate	steel plate	powder coated metal
Cable access	2xtop, 2xbottom, 2xleft, 2xright	on the back	on the back	on the back	through VESA cutout on the back and in the bottom
					
Grounding	in addition to the DIVUSDOMUS even the MUxx needs to be professionally grounded				
Montage / Installation instructions / Installazione					
<p> Die Unterputzdose und das Trockenbaukit MUxx können in einem Ausschnitt in der Wand oder in einem bis zu 1,5 cm dünnen Möbelstück, sowie in einem Trockenbau befestigt werden. Der Ausschnitt muss den in den technischen Details spezifizierten Maßen entsprechen und beim Wandeinbau mindestens 9 cm tief sein.</p> <p>Im Wandausschnitt wird die Unterputzdose eingemauert, während sie im Möbelstück angeschraubt werden kann. Es ist wichtig, dass die vordere Kante der MUxx plan und waagrecht zur Oberfläche der Wand oder des Möbelstückes ist.</p> <p> The wall mount box an the mounting kit may be installed in a cut out in the wall, in a wooden structure thick at least 1,5 cm or in a dry mortarless construction. The cut out has to respect the sizes specified in the technical data and has to be at least 9 cm deep.</p> <p>In the wall cut out, the box can become build in while it can be screwed on in a piece of furniture. It is important that the fore edge of the MUxx is flat and horizontally to the surface of the wall or the piece of furniture.</p> <p> Il box di installazione ed il kit di montaggio possono essere incassati o montati a muro, in un pannello di legno di spessore minimo di 1,5 cm o in un muro di cartongesso. Le dimensioni di taglio sono quelle espresse nella tabella tecnica, la profondità minima è di 9 cm. Verificare a mezzo di una livella che il MUxx venga fissato in posizione orizzontale ed in modo complanare al muro o alla superficie di montaggio.</p>					