



**US-Cat.6A iso B**

13900320

Cat.6A iso-Universalstecker, RJ45, geschirmt, feldkonfektionierbar, ohne Spezialwerkzeuge

EAN: 4043921661307

**Leistungsmerkmale**

Cat.6A iso-Performance	•
abwärtskompatibel zu Cat.6A/ Cat.6/Cat.5e	•
wenige, baustellengerechte Teile	•
schnelle und sichere Montage ohne Spezialwerkzeuge	•
Multiportfähigkeit	•
unverwechselbare Anschlusskennzeichnungen, B-Codierung	•

**Mechanische Eigenschaften**

<b>Allgemein</b>	
Schirmgehäuse	Zinkdruckguss
Schirmanschluss	360°-Schirmkontaktierung
Temperaturbereich	-40°C - +85°C
Schutzart	IP20 gemäß IEC 60529
Gewicht	22 g
<b>Abmessungen</b>	
Breite	49 mm
Tiefe	14 mm
Höhe	17 mm
<b>Steckverbinder/ Buchse</b>	
Anschluss technik	Leiterdurchmesser AWG 24/1 - AWG 22/1: Volldraht, Außendurchmesser 0,51 - 0,64 mm Leiterdurchmesser AWG 27/7 - AWG 22/7: Litze, Außendurchmesser 0,46 - 0,78 mm
Lebensdauer	mind. 750 Steckzyklen, mind. 4x wiederanschließbar

**Elektrische Eigenschaften**

PoE-Tauglichkeit	PoE+ - fähig. Gemäß IEEE 802.3at
Farbcode	T568B nach TIA/EIA-568-B.2

**Übertragungstechnische Eigenschaften der Steckverbinder/Buchsen**

IEC 60603-7-51	500 MHz, geschirmt
IEEE 802.3an	10 Gbit-Ethernet