




PP-UM-Cat.6A iso-24/24/1 basic

239101000

Patchpanel mit 24 Universalmodulen Cat.6A iso A;

19 Zoll/1 HE

EAN: 4043921656433

Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Leistungsmerkmale

Anzahl Module	24
---------------	----

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Schirmgehäuse	Zinkdruckguss
Schirmanschluss/Zugentlastung	360°-Kontaktierung, Kontaktierungsbügel für Datenkabel mit $\varnothing$ 6-10 mm, Zugentlastung mittels Kabelbinder
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP21
Sonstiges	halogenfrei
Gewicht	1800 g

Abmessungen

Breite	483 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	108 mm
Höheneinheiten	1 HE

Steckverbinder/ Buchse

Bauart	DIN IEC 60 603-7-51:2011-01
Aufbau	Flexible Leiterplatte aus Polyimid mit mechanischen Federelementen (patentiert)
Oberfläche Kontaktfeder	1,5 μ m Ni/0,8 μ m Au
Material Gehäuseteile	PBT
Lebensdauer (Steckzyklen)	mind. 750 Steckzyklen mit Steckern nach IEC 60 603-7, RJ11/12-fehlstecksicher

Anschlusstechnik

Massive Leiter	IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51-0,64 mm $\varnothing$, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
Flexible Leiter	IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm ² , AWG 26 (PE-Foamskin)-AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)

Elektrische Eigenschaften

Nennbetriebsspannung	72 V DC, geeignet für TNV-Stromkreise gemäß DIN EN 60 950-1:2011-01
Betriebsstrom	500 mA, bei 50 °C Umgebungstemperatur
PoE-Tauglichkeit	geeignet für PoE+ (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit	1000 V (Kontakt - Kontakt) 1500 V (Kontakt - Gehäuse)
Isulationswiderstand	mind. 500M Ω m
Kontaktwiderstand	Signalkontakt: 20 m Ω m Schirmkontakt: 100 m Ω m
Farbcode	T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2

Übertragungstechnische Eigenschaften der Steckverbinder/Buchsen

ISO/IEC 11801:2011-06/DIN EN 50 173-1:2011-09	Cat.6 _A , Class E _A , geschirmt
DIN EN 60 603-7-51:2011-01	500 MHz, geschirmt

Prüf- und Kennzeichen

Kennzeichen	CE
-------------	----