



**VKP 85/8 Ap**  
**27010120**

VKP 85 Ap entsprechen weitgehend DIN 47 615.  
Jede Erdungsklemme EKL 4 hat zwei Schraubkontakte für Erdleiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Anstelle des in der Lieferausführung eingebauten Schließers kann wahlweise auch ein Drehriegelschloss (290 016) nachträglich eingebaut werden.  
EAN: 4043921049266  
Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

**Leistungsmerkmale**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Schließer                 | •                          |
| Anzahl Befestigungsstege  | 4 Befestigungsstege 270 mm |
| Anzahl Erdungsklemmen     | 4 EKL 4                    |
| Anzahl Drahtführungsringe | 12                         |

**Mechanische Eigenschaften**

**Allgemein**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Material                     | Grundplatten und Abdeckungen: Stahlblech, kunststoffbeschichtet<br>Kunststoffecken, Befestigungsstege und Drahtführungsringe: ABS-Formmasse<br>Kabeleinführungen und Schließer: ABS-Formmasse<br>Erdungsklemmen: Stahlblech, vernickelt |
| Gehäuse                      | Aufputz   |
| Schutzart nach DIN EN 60 529 | IP30  |
| Gewicht                      | 4120 g  |

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 320 mm |
| Höhe   | 530 mm |
| Tiefe  | 76 mm  |

**Maximale Belegungsmöglichkeiten mit Anschlussleisten oder Verbindungselementen**

|                  |  |
|------------------|--|
| Anschlussleisten | bis zu 10 Leisten mit einer Breite von ca. 40 bis 45 mm = 200 DA<br>(Schraub-Schraub-Leiste 20 DA, Schraub-/Löt-Leiste 20 DA)<br>oder 16 Leisten mit einer Breite von ca. 26 bis 29 mm = 320 DA<br>(LSA-Plus-Leiste 20 DA) |
|------------------|--|