

# EZR 25/2 B



## Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN250, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0002

## Technische Daten

Fördervolumen	2.100 m³/h
Drehzahl	2.850 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	165 W
I <sub>Nenn</sub>	0,7 A
I <sub>Max</sub>	1,03 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	9,3 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860020
Gesamt L <sub>WA2</sub> , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	69 dB(A)
Gesamt L <sub>WA5</sub> , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	85 dB(A)
Gesamt L <sub>WA6</sub> , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	86 dB(A)

# EZR 25/2 B

## Kennlinie



## Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 6

