


# DZD 60/4 B



## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN600, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum


Artikelnummer 0087.0229

## Technische Daten

Fördervolumen	10.500 m³/h
Drehzahl	1.350 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.170 W
I <sub>Nenn</sub>	2,5 A
I <sub>Max</sub>	3 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	62,5 kg
Nennweite	600 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872290
Gesamt L <sub>WA5, S5</sub> (Freiansaug-Schallleistungspegel)	94 dB(A)

# DZD 60/4 B

## Kennlinie



## Maße [mm]

