

Technische Information S.1/1

Kontrollautsprecher **KEL 55- 4 Music** **WHD**

Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information und beachten Sie ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise!

Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.

Lieferumfang :

KEL 55 Music 4 Ohm :

Metallplatte (Tragplatte) mit befestigtem Lautsprecher u. beigelegter Frontgitterplatte ,sowie Pappdistanzrahmen.

Technische Daten :

Nenn-/Musikbelastbarkeit :	3/4 W
Impedanz :	4 Ohm
Schalldruckpegel :	1W/1m: 78 dB bei 3W: 83 dB
Übertragungsbereich (-3dB) :	140-21.000 Hz

Montagehinweise:

Nur Rahmen passend für 55 mm Zentralplatten verwenden!

Montage :

1. **Klemme** wie folgt anschließen :

Version	KEL 55 -4 Music
IN+	+ 4 Ω
IN-	-

2. Lautsprecher in die UP-Dose bzw. ins AP-Gehäuse setzen und Metallträgerplatte(n) anschrauben.
3. Abdeckrahmen auf die Metallplatte(n) legen. Anschließend Frontgitterplatte aufstecken und bei Bedarf Pappdistanzrahmen unterlegen. Die zwei Kunststoffbolzen so in die passenden Bohrungen drücken ,daß die Frontgitterplatte festsetzt.

Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully, especially the ! marked parts.

Content :

KEL 55 Music 4 Ohm :

Metal front plate with fixed speaker and accessory front plate. Two accessory adjustment frames.

Specifications :

Rated-/Music power :	3/4 W
Impedance :	4 Ohm
Sound pressure level :	1W/1m: 78 dB at 3W: 83 dB
Frequency range (-3dB) :	140-21.000 Hz

Connection :

1. Connect terminal as shown :

Version	KEL 55 -4 Music
IN+	+ 4 Ω
IN-	-

2. Fix the speaker in the case.
3. Put the frame and front plate on the metal plate.