

***Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information. Beachten Sie bitte ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise!***

***Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.***

### **Montage :**

1. Bohrung für M4-Gewinde an Lautsprecherposition in Schalung bohren.
2. Beigelegte Gewindestange von unten in den Topf schrauben.
3. Topf auf Schalung legen und Gewindestange durch obige Bohrung stecken.
4. Topf auf der Schalung befestigen. Dazu Unterlagscheibe und M4-Flügelmutter auf die Gewindestange stecken und festziehen.
5. Topf einbetonieren.
6. ! Bevor die Schalung entfernt wird, Flügelmutter lösen und zusammen mit Unterlagscheibe abnehmen.
7. ! Bevor Putz auf die Decke aufgebracht wird, muß der Montagering um die „Putzstärke“ ausgezogen werden. Dazu die 4 Flügelmutter im inneren des Topfes lösen, den Montagering auf das gewünschte Maß ausziehen und die Flügelmutter wieder festdrehen.
8. Lautsprecher über Bajonettverschluß in Topf eindrehen.

***Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully, especially the ! marked parts.***

**Mounting :**

1. Drill a 4 mm hole in the formwork at speaker position.
2. Fix the accessory thread bolt in the pot.
3. Put the steelpot on the formwork and push thread bolt through the formwork.
4. Fix the pot with the accessory wing nut.
5. Apply the concrete.
6. ! Remove wing nut before removing the formwork.
7. ! If cast is applied on the ceiling , the inner front ring must be pulled out to equalize the cast thickness.
8. Fix the speaker in the pot.