

Datenblatt LUXOMAT® PICO-S-DE



LUXOMAT® PICO-S-DE

- Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen in der Ausführung Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Ohne zusätzliches Leistungsteil
- Montage mit Klemmring für Leuchten oder mit Federn für abgehängte Decken
- Mit 3 m Anschlußleitung
- Nur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig
- Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich
- Keine Begrenzung der Slave-Einheiten
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung
- Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Keine Einstellelemente am Slave
- **Einsatzbeispiele:**
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Produkt

Art.Nr.

PICO-S-DE

92700

Technische Daten

- Spannung: 230 V~ ±10%
- Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
- Reichweite (Ø) H = 2,5 m / T = 18°C in m:
 - sitzend 5,0
 - seitlich (tangential) 10,0
 - frontal (radial) 6,0
- Schutzart /-klasse: IP65 / II / CE
- Abmessungen: Ø 33 x H 60 mm
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C
- Gehäuse: aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat