



## Beton-Einbaugehäuse Kompax® 2 für Ortbeton und Werksfertigung (Plattendecken)

Gehäusesystem Kompax® 2 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbauöffnungen von Ø 100 - Ø 200 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm\*
- Für Deckenstärken ab 180 - 300 mm\*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen



### Leuchtauswahl

Einbaudownlights mit TC-Lampen, Lampenleistung max. 52 W\* (z.B. 1 x TC-TEL 42 W oder 2 x TC-D 26 W). Nur nach EN 60598-1 geprüfte Einbauleuchten verwenden, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Leuchten-Einbautiefe ohne Zwischenrahmen max. 100 mm. Leuchten-Einbautiefe mit Zwischenrahmen max. 200 mm. (\*Mit Zwischenrahmen höhere Systemleistungen möglich)

### Technische Verarbeitungshinweise / Normen

für Deckenstärken ab 18 cm bis 30 cm, ab 30 cm Werksrücksprache erforderlich  
nur nach EN 60598-1 geprüfte Einbauleuchten verwenden, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen  
Leuchten-Einbauhöhen bis 200 mm möglich, ab 200 mm ist Werksrücksprache erforderlich  
Unterbringung von zusätzlichem Leuchten- oder Lautsprecherzubehör, EIB-Komponenten, Notstrom-Einsätzen usw. möglich  
asymmetrische Ausführungen zur Aufnahme von verlustarmen (VVG) und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten

### Hinweis

\* Einbautiefen > 200 mm und Deckenstärken > 300 mm bitte vorher Werksrücksprache, Telefon: +49 (0) 2355.809.61

### 3D-Animation Kompax



## KompaX® 2 Gehäuse für Plattendecken

- zum Einbau in Betonwerken
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montierter Montageplatte und Rückteil
- für Decken ab 18 cm Gesamtstärke
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm



Länge	470 mm
Breite	290 mm
Tiefe	131 mm
Deckenauslass (DA) Ø	<= 200 mm
Lampenleistung max.	52 Watt
<b>Art. Nr.</b>	<b>1292-35</b>
Verpackung innen / Versand	/ 10

### Zubehör



**1292-13 KompaX® 2**  
**Zwischenrahmen 25 mm**  
Vergrößerung der Einbauhöhe: 25 mm mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm



**1292-14 KompaX® 2**  
**Zwischenrahmen 50 mm**  
Vergrößerung der Einbauhöhe: 50 mm



**1292-90 KompaX®**  
**Styropor-Formteile für Deckenauslass (DA)**



**1292-01 KompaX® (2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 100 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 107 mm



**1292-06 KompaX® (2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 125 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 132 mm



**1292-10 KompaX® (2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 145 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 152 mm



**1293-16 KompaX® (1+2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 160 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 167 mm



**1293-66 KompaX® (1+2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 165 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 172 mm




**1293-18 KompaX® (1+2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 180 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 187 mm



**1293-19 KompaX® (1+2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 190 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 197 mm



**1293-20 KompaX® (1+2+3)**  
**Frontring für Deckenauslass (DA)**  
Deckenauslass (DA) Ø: 200 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 207 mm



**1292-80 KompaX®**  
**Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung**  
Deckenauslass (DA) Ø: 100 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 112 mm



**1292-81 KompaX®**  
**Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung**  
Deckenauslass (DA) Ø: 125 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 137 mm



**1292-82 KompaX®**  
**Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung**  
Deckenauslass (DA) Ø: 145 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 157 mm



**1293-80 KompaX®**  
**Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung**  
Deckenauslass (DA) Ø: 160 mm  
Leuchtenblende min. Ø: 172 mm



**1293-81 KompaX®**  
**Frontring für**  
**Deckenauslass (DA) in**  
**Sichtbetonausführung**

Deckenauslass (DA) Ø: 165  
mm

Leuchtenblende min. Ø:  
177 mm



**1293-82 KompaX®**  
**Frontring für**  
**Deckenauslass (DA) in**  
**Sichtbetonausführung**

Deckenauslass (DA) Ø: 180  
mm

Leuchtenblende min. Ø:  
192 mm



**1293-83 KompaX®**  
**Frontring für**  
**Deckenauslass (DA) in**  
**Sichtbetonausführung**

Deckenauslass (DA) Ø: 190  
mm

Leuchtenblende min. Ø:  
202 mm



**1293-84 KompaX®**  
**Frontring für**  
**Deckenauslass (DA) in**  
**Sichtbetonausführung**

Deckenauslass (DA) Ø: 200  
mm

Leuchtenblende min. Ø:  
212 mm



**1274-20 Rohrstopper**  
für Rohre nach DIN EN  
Außen-Ø



**1274-25 Rohrstopper**  
für Rohre nach DIN EN  
Außen-Ø



**1074-04 Gewindestutzen**  
**für zöllige Rohre**  
zur Einführung glatter und  
gewellter Rohre