



REL102Y

### Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-Kasten, Einwurflappe(n) mit schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotageschutz. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

- Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
- Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung
- Geräte-Konfiguration über LED Display
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
- 1 ... 10 s
- max. 3 s
- steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Mithörsperr

IP44

#### Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	355 x 492,2 x 2 mm
Materialstärke Edelstahl	2 mm
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Montageart	Mauerdurchwurf
Tiefe	36,25 mm
Putzausgleich	17 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung LED	12 V AC
Für Beschriftungsband	12 mm
Schaltspannung Türöffnerkontakt	max. 24 V
Strom Namensschild-Hinterleuchtung	45 mA
Schaltstrom Türöffnerkontakt	max. 1 A
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H)	279 x 58 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75,5 x 14,5 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)	72,4 x 12 mm
Betriebstemperatur	-20 ... 55 °C
Kontakt	potenzialfreier Türöffnerkontakt
Montageart	bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
Anzahl der Klingeltasten	2
Anzahl der Briefkästen	2
Abmessungen (B x H x T)	355 x 492,2 x 36,25 mm