



14103502



UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt mit Klappdeckel AP/UP, Cat.6 mit Beschriftungsfeld, Berker W.1, polarweiß matt

UAE Steckdosen AP/UP, 8/8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1, mit transparentem Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass.

Technische Merkmale

Konnektivität

- mit Geradeauslass
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45

Spannung

- geeignet für PoE+

Frequenz

Übertragungsbandbreite max. 250 MHz

Deckel, Tür

- mit transparentem Klappdeckel

Werkstoff

Designlinienfarbe polarweiß
Farbcode A und B nach TIA/EIA-568-B.2
Werkstoff Kunststoff/Metall
Oberfläche matt
- Gehäuse aus Zinkdruckguss

Montage

- ohne Spreizkrallen

Anschluss

Cat.6/Class E nach ISO/IEC 11801, Ausgabe 2
- mit Schneidklemmen
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung

Kabel

- flexible Leitungszuführung

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld

Sicherheit

Schutzart IP20
- mit selbstschließender Staubschutzkappe je Buchse

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur -50 ... 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Berker W.1