




35663502



IP55

Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck "Heizung" AP mit Linse, Berker W.1, polarweiß matt

Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck - Heizung Notschalter - mit Linse AP, Aus/Wechsel, IP55. Für Kontrollschaltung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Nicht geeignet für Heizungsanlagen > 50 kW. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V AC |
|--------------|----------|

Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

Werkstoff

| | |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Tiefe | 62 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Breite | 76 mm |

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit blauem LED-Aggregat 230 V
- für Kontrollschaltung
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Bedienung

- mit Linse

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP55 |
|-----------|------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|----------------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -40 ... 30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50 ... 50 °C |

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie | Berker W.1 |

Hinweis

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
