

## Funktionsbeschreibung




- \*Erhältlich ab November 2018\*
- Designorientierte LED-Pollerleuchte mit Bewegungsmelder (PIR)
- LED-Pollerleuchte kurz mit 10 W
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege
- Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über Fernbedienung theSenda B und App theSenda Plug einstellbar
- Hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer
- Manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

## Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Farbe	Aluminium
Schaltausgang	Licht
Einstellbereich Helligkeit	2 – 800 lx
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Erfassungswinkel	180°
Nachlaufzeit Licht	10 s-20 min
Fernbedienbar	<input type="checkbox"/>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

## Anschlussbilder




### Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
	5 m	6 m



### Maßbilder



### Zubehör

#### theSenda P

- Artikel-Nr.: 9070910  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



#### theSenda B

- Artikel-Nr.: 9070985  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



#### theSenda S

- Artikel-Nr.: 9070911  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



#### Erdspieß theLeda D B

- Artikel-Nr.: 9070765  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

