

**B.E.G.**

LUXOMAT® Deckenbewegungsmelder PD3-1C

**BEG92190****BEG92196****BEG92186**

Produktinformationen:

- Bewegungsmelder für Decken-Montage mit Erfassungsbereich 360 bis zu 10 m Ø
- Ausführung „Micro“ reagiert auf Bewegung und Akustik
- Mikrophon erst nach der ersten Bewegungserkennung aktiv
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar
- Impulsfunktion serienmäßig
- Einsatzgebiete: Überwachung von kleinen Flächen wie Einzelgaragen, Toiletten, Treppenhäusern und Nebenräumen
- Ballschutzkorb als Zubehör erhältlich
- 1 Schaltkanal zum Schalten von Licht

Netzspannung: 230 V AC , 50/60 Hz
 Erfassungsbereich : kreisförmig 360°
 Montagehöhe: empfohlen 2,5 – 3 m
 Reichweite: Ø 10 m quer gehend, 6 m frontal gehend und 4 m sitzende Tätigkeit
 Lichtmessung: keine separate Kunstlichtmessung, nicht zur Lichtregelung geeignet
 Schutz-Art/-Klasse: AP: IP 44, DE, UP; IP 20/ II/CE
 Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C
 Gehäuse: aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat, weiß
 Schaltleistung: 1 Schließer NO, 2.000 w, cos φ = 1
 Max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
 Nachlaufzeit: einstellbar, Impuls 1 Sek., 30 Sek. – 30 Min.
 Dämmerungsschalter: einstellbar, 10 – 2.000 Lux

Zubehör

Ballschutzkorb ca. Ø200, H 80 mm
 Abdecklamellen
 RC-Löschglied
 Mini-RC-Löschglied

BEG92199
BEG92260
BEG10880
BEG10882

