



Glimmaggregat mit N-Klemme Lichtsteuerung, orange

Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster.

Technische Merkmale

Architektur

Technische Ausführung 230 V~, 0,4 mA

Kontrollen und Indikatoren

- für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX

Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom 0,4 mA

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe orange

Abmessungen

Einbautiefe 13 mm

Ausstattung

- für Serienschalter beleuchtet
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung

Haupt-Designlinie Lichtsteuerung

Sekundär Designlinie(n) ZUBEHÖR

Hinweis

- Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.
Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom) parallel schalten.
- Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.

167504

