



20307106



Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück mit Wippschalter, Berker K.1, anthrazit matt, lackiert

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtab senkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruch sicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Funktion

- mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 4 A
Schaltstrom	10 A
"Schaltstrom ""Heizen""	10 A
"Schaltstrom ""Heizen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ "	4 A

Messung

Temperaturbereich	5 bis 30 °C
-------------------	-------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Material / Verarbeitung	lackiert

Abmessungen

Einbautiefe	24,5 mm
-------------	---------

Montage

- ohne Spreizkrallen

Anschluss

- mit separatem Anschluss für Nachtab senkung
- mit Steckklemmen

Ausstattung

Nachtab senkung	≈ 4 K
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0,5 K
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung	
- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen	

Bedienung

- mit Wippschalter

Verwendung Bedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
- mit thermischer Rückführung	

Temperatur

Temperatur	5 ... 30 °C
------------	-------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung
Haupt-Designlinie	Berker K.1
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.1