



20341404



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung mit Wippschalter, externem Temperaturfühler, Berker S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabenkung, mit separatem Anschluss für Nachtabenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei.

Technische Merkmale

Funktion

- mit Ein-/Ausschalter und 2 LEDs

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 V AC

Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Werkstoff

Designlinienfarbe	alu
Farbe	aluminium
Material / Verarbeitung	lackiert

LED Steuerung

- mit LED für Heizen und LED für Nachtabenkung

Montage

- ohne Spreizkrallen

Anschluss

Fühler-Leitungslänge	4 m
- mit separatem Anschluss für Nachtabenkung	
- mit Steckklemmen	

Einstellungen

Einstellbereich Fußbodentemperatur	10 ... 50 °C
Einstellbereich Raumtemperatur	5 ... 30 °C

Ausstattung

Nachtabenkung	≈ 5 K
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 1 K
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung	
- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen	

Bedienung

- mit Wippschalter
- externem Temperaturfühler

Verwendung Bedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
- mit thermischer Rückführung	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.7, Berker B.1