


294810



Zeitrelais-Einsatz Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Kontrollen und Indikatoren

- bei Betätigung im eingeschalteten Zustand wird ausgeschaltet

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 240 V

Sicherung

- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- mit Ersatzsicherung

Leistung

konventionelle Trafos 1000 VA
Elektronische Trafos 1500 W

Messung

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)

Werkstoff

Farbe nicht zutreffend
Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Einbautiefe 32,5 mm
Achismaß Ø 4 mm

Beleuchtung Steuerung

Leuchtstofflampen unkompensiert 500 VA

Leuchtstofflampen Steuerung

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert 150 VA

LED Steuerung

- mit roter Kontroll-LED

Glühlampen Steuerung

230 V Halogenlampen 300 W
230 V Glühlampen 1500 W

Montage

- mit Spreizkrallen

Einstellungen

Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 1 min ... 1 h

Ausstattung

- sehr geräuscharm
 - elektronische Zeitschaltuhr mit Druck-Ein-/Ausschalter
-

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
