



ε



Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung

Universal-Drehdimmer Komfort mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), Einflächenbedienung, Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, Phasen-/Phasenabschnitt oder LED-Phasenabschnitt je nach Lastart selbstlernend, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweise: Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.

- mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung
- mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
- mit Helligkeitsspeicher
- lampenschonender Softanlauf
- Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- mit Inkrementalgeber
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- mit Schraubklemmen
- Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen	20 ... 420 W
Dimmbare, konventionelle Trafos	20 ... 420 VA
Dimmbare 230 V LED-Lampen	3 ... 100 W
Elektronische Trafos	20 ... 420 W
Achsmaß Ø	4 mm
Einbautiefe	24 mm