



4040



3fach-Steckdose SCHUKO, AP mit Schraubklemmen, Aufputz, weiß glänzend

Steckdose AP für senkrechte und waagerechte Montage, mit Hohlboden, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar) und mit Steckklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Ausführung

- mit Hohlboden

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V AC |

Deckel, Tür

- Komplettgehäuse

Werkstoff

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| RAL Farbe | RAL 1013 - Perlweiß |
| Designlinienunabhängige Farbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | glänzend |

Montage

- Öffnungen für Einführungen oben, unten und seitlich, ausbrechbar
- für senkrechte und waagerechte Montage
- für Schraubbefestigung

Anschluss

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1 ... 2,5 mm ² |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |

- mit Schraubklemmen

Bedienung

- mit Schraubklemmen

Sicherheit

| | |
|--|------|
| Schutzart | IP20 |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 02 |

- ohne erhöhten Berührungsschutz

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Trocken-Aufputzinstallation |
| Haupt-Designlinie | Aufputz |
