



4448



IP44

Taster mit Aufdruck AP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44, sonstige

Taster/Schließer mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart Schlüssel

Ausführung

- Schließer

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Strom

Taststrom 16 A

Werkstoff

Farbe sonstige

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Tiefe 45 mm

Höhe 71,9 mm

Breite 71,9 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung Ø 11 mm hinten
- mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten

Bedienung

- mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart IP44

Verriegelung mit Deckelverriegelung

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Druckguss IP44
Sekundär Designlinie(n)	Aquatec IP44