



4450



IP44

Taster mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44, sonstige

Taster/Schließer mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart Schlüssel

Ausführung

- Schließer

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Strom

Taststrom 16 A

Werkstoff

Farbe sonstige

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Tiefe 59 mm

Einbautiefe 52,6 mm

Einbautiefe x Ø 59 x 61 mm

Ø 61 mm

Höhe 75 mm

Länge 75 mm

Breite 75 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung Ø 11 mm oben und hinten

Zubehör

- mit UP-Dose

Bedienung

- mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP44
Verriegelung	mit Deckelverriegelung

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Druckguss IP44
