




4466



IP44

Wechselschalter 2-polig mit Aufdruck AP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44, sonstige

Wechselschalte 2-polig Aus/Wechsel mit Tastrastfunktion, mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart Schlüssel

Funktion

- mit Tastrastfunktion

Ausführung

- 2-polig Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Strom

Schaltstrom 16 A

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Tiefe 50,8 mm

Höhe 75 mm

Breite 75 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

Anschlussart Schraubanschluss

- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten

Bedienung

- mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP44
Verriegelung	mit Deckelverriegelung

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Druckguss IP44
Sekundär Designlinie(n)	Aquatec IP44
