

459410

TV

Antennen-Steckdose 4Loch Einzeldose DC-durchlässig, Kommunikationstechnik

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts- und Breitbandkabelanlagen, Multiswitch-Anlagen, SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, 2 unabhängigen SAT-Ausgängen (F-Buchsen) und 2 IEC-Ausgängen (male/female), gleichzeitigen Anschluss von Ton-, und Fernsehempfänger sowie 2 unabhängige SAT-Receiver, fernspeisbar über F-Buchse, gleichspannungsdurchlässig.

Technische Merkmale

Funktion

- HDTV geeignet

Konnektivität

- fernspeisbar über F-Buchsen
- mit 2 unabhängigen SAT-Ausgängen (F-Buchsen) und 2 IEC-Ausgängen (male/female)
- für terrestrischen Empfang
- für digitale und analoge Übertragung

Spannung

- gleichspannungsdurchlässig

Frequenz

Breitbandtechnologie	5 … 2400 MHz

Widerstand

Wellenwiderstand	75 Ω

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	2 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	2 dB

Montage

- für Gemeinschafts- und Breitbandkabelanlagen
- für SAT-Einzel- und Verteileranlagen
- für Multiswitch-Anlagen

Anschluss

- für gleichzeitigen Anschluss von Ton-, und Fernsehempfänger sowie 2 unabhängige SAT-Receiver
- mit Schraubklemmen

Einstellungen

- auch für die Ergänzung von zusätzlichen SAT-Programmen in Breitbandkabelanlagen

Ausstattung

- äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bedienung

- DC-durchlässig

Normen

Normen allgemein	EN 50083-2 und EN 60728-4

Sicherheit

Abschirmung	(VHF/UHF) nach EN 50083-2, Class B, (SAT) nach EN 50083-2, Class A

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25 … 55 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Kommunikationstechnik