



470040



Steckdose SCHUKO AP Aufputz, weiß glänzend

Steckdose mit Hohlboden, Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar).

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Ausführung

- ohne Hohlboden

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Komplettgehäuse

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Montage

- Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar
- für Schraubbefestigung

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Kabel

- mit Leitungs- und Kanaleinführung

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz