



47157003



Steckdose SCHUKO Berker K.5, Alu, Aluminium eloxiert

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
--------	----------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe	Alu
Farbe	Aluminium-Optik
Farbe	aluminium
Material / Verarbeitung	Aluminium eloxiert
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.5
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.5