



4715



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel wg UP IP44, weiß glänzend

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
--------	----------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	30,5 mm
-------------	---------

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Sicherheit

Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	wg UP IP44