


471601



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, wg UP IP44, braun glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 8011 - Nussbraun
Designlinienunabhängige Farbe	braun
Farbe	braun
Farbe	braun
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	wg UP IP44
