



4718



IP44

### Steckdose SCHUKO mit Rahmen und Klappdeckel wg UP IP44, weiß glänzend

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel und Rahmen, mit Aufdruck, mit Dichtungsflansch, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit Up-Dose, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
--------	----------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

#### Deckel, Tür

- Zentralplatte

#### Werkstoff

RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	31 mm
-------------	-------

#### Montage

- mit Spreizkrallen

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

#### Ausstattung

- mit Dichtungsflansch

#### Sicherheit

Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	wg UP IP44

---