




47232045



## Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker R.1/R.3/R.8, schwarz glänzend

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart nach DIN 49440

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

#### Deckel, Tür

- Zentralplatte

#### Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Designlinienfarbe	schwarz
Beschriftungsfarbe	217,217,217
Farbe	tiefschwarz
Farbe	schwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

#### Montage

- mit Spreizkrallen

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

#### Einstellungen

Schraffurparameter	R1_czarny
Laserparameter	R1_schwarz

#### Ausstattung

Konfigurationsart Laserdruck

#### Bedienung

- mit erhöhtem Berührungsschutz

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
- erhöhter Berührungsschutz	

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3

---