




47238982



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker S.1, weiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Designlinienfarbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

- mit erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

Berker S.1