



47442089



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Serie 1930/R.classic, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit selbstschließendem Klappdeckel für senkrechte und waagerechte Montage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V AC

Deckel, Tür

- mit selbstschließendem Klappdeckel
- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe polarweiß
Beschriftungsfarbe 105,105,105
Farbe weiß
Farbe polarweiß
Werkstoff Thermoplast
Zu bedruckendes Material ASA polarweiß
Oberfläche glänzend

Montage

- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen

Einstellungen

Schraffurparameter R1_biały
Laserparameter R1_weiß

Ausstattung

Konfigurationsart Laserdruck

Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz
- in 45°-Stufen variable Einbaulage

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	Serie 1930/R.classic
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.3, Berker R.1

Hinweis

-
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
 - Hinweis:
Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!
-