



47452045



**Steckdose SCHUKO in 45°-Stufen variable Einbaulage, Serie R.classic, schwarz glänzend**

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart nach DIN 49440

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

**Deckel, Tür**

- Zentralplatte

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Designlinienfarbe	schwarz
Beschriftungsfarbe	217,217,217
Farbe	tiefschwarz
Farbe	schwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe 32 mm

**Montage**

- mit Spreizkrallen

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

**Ausstattung**

Konfigurationsart Laserdruck

**Bedienung**

- in 45°-Stufen variable Einbaulage

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Serie R.classic
-------------------	-----------------

---