


47452089



### Steckdose SCHUKO in 45°-Stufen variable Einbaulage, Serie R.classic, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
--------	----------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

#### Deckel, Tür

- Zentralplatte

#### Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Beschriftungsfarbe	105,105,105
Farbe	weiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	ASA polarweiß
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Montage

- mit Spreizkrallen

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

#### Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

#### Bedienung

- in 45°-Stufen variable Einbaulage

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05

---

- ohne erhöhten Berührungsschutz

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Serie R.classic
-------------------	-----------------

---