




474520



Steckdose SCHUKO in 45°-Stufen variable Einbaulage, Serie 1930/Glas, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

- in 45°-Stufen variable Einbaulage

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Serie 1930/Glas
Sekundär Designlinie(n)	Serie 1930, Serie Palazzo, Serie Glas, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal
