



47516084



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert**

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart nach DIN 49440

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

**Deckel, Tür**

- mit selbstschließendem Klappdeckel
- Zentralplatte

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe	alu
Farbe	Aluminium-Optik
Farbe	aluminium
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

**Montage**

- mit Spreizkrallen

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

**Bedienung**

- erhöhtem Berührungsschutz

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3