



47517203



## Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.5, Alu, Aluminium eloxiert

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel selbstschließend, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
--------	----------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

#### Deckel, Tür

- mit selbstschließendem Klappdeckel
- Zentralplatte

#### Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe	Alu
Farbe	Aluminium-Optik
Farbe	aluminium
Material / Verarbeitung	Aluminium eloxiert
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	matt

#### Montage

- mit Spreizkrallen

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

#### Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz

#### Sicherheit

Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.5