



503101



Taster, Schließer Lichtsteuerung, sonstige

Wipptaster, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	Wippe
Technische Ausführung	2 separate Meldekontakte

Ausführung

- Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

Abmessungen

Tiefe	41,6 mm
Einbautiefe	31 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm ²
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
- mit Steckklemmen	

Ausstattung

Schaltwinkel	3,5 °
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung	

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
