



503150



## Taster, Schließer für Hohlwandmontage Lichtsteuerung, sonstige

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über Tragring möglich, speziell für den Einbau in Hohlwände. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bedienungsart	Wippe
---------------	-------

#### Ausführung

- Schließer
-------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

#### Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

#### Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

#### Abmessungen

Tiefe	41,6 mm
Einbautiefe	19,5 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

#### Montage

- geringe Einbautiefe
- ohne Spreizkrallen
- für Schraubbefestigung

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
- mit Steckklemmen	

#### Ausstattung

Schaltwinkel	3,5 °
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung	

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung, Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung